

**FIȘA TEHNICĂ - PROFAST CN3**
**MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI  
PROFAST CN3 SERIA 35**

PROFAST 35 CN3 (Seria 35) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 3 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X) și rotire (axa Z). PROFAST 35 CN3 poate îndoii țevi cu diametrul de până la 35 mm.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).


**SERIA 35**

**EURO CN1**

**PROFAST CN3**

**PROVAR 5 U-D**

**PROVAR 6 U-D**

| CARACTERISTICI             | U.M.   | PROFAST |
|----------------------------|--------|---------|
| Y Viteză Max. îndoire țevi | °/1"   | 200     |
| Y Toleranță                | +/- °  | 0.1     |
| X Viteză Max.              | mm 1"  | 1000    |
| X Toleranță                | +/- mm | 0.1     |
| Z Viteză Max.              | °/1"   | 540     |
| Z Toleranță                | +/- °  | 0.1     |
| Greutate                   | +/- Kg | 3000    |

| CAPACITATE                               | U.M. | PROFAST |
|--|------|---------|
| Țeavă rotundă R=42 kg/mm <sup>2</sup>    | mm   | 35x4    |
| Țeavă rotundă din oțel inox              | mm   | 35x3    |
| Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu | mm   | 35x5    |
| Țeavă pătrată R=42 kg/mm <sup>2</sup>    | mm   | 30x30x2 |
| Țeavă rectang. plată îndoită             | mm   | 20x35x2 |
| Țeavă rectangulară îndoită pe cant       | mm   | 40x25x2 |
| Țeavă plină R=42 kg/mm <sup>2</sup>      | mm   | 25      |
| Țeavă pătrată R=42 kg/mm <sup>2</sup>    | mm   | 20x20   |
| Cursă extragere mandrină (dorn)          | mm   | 60      |
| Unghi max. de îndoire                    | °    | 195     |
| Lungime utilă                            | mm   | 3450    |
| Prelungitoare mașini                     | mm   | 1540    |

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.