


FIȘA TEHNICĂ - PROFAST CN3
MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI
PROFAST CN3 SERIA 45


PROFAST 45 CN3 (Seria 45) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 3 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X) și rotire (axa Z). PROFAST 45 CN3 poate îndoii țevi cu diametrul de până la 45 mm.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).


SERIA 45

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	PROFAST
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	150
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	1000
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	450
Z Toleranța	+/- °	0.1
Greutate	+/- Kg	3800

CAPACITATE	U.M.	PROFAST
Țeavă rotundă R=42 kg/mm ²	mm	45x4
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	40x3
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	45x5
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	40x40x2
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	30x45x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x35x2
Țeavă plină R=42 kg/mm ²	mm	30
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	25x25
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	60
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3450
Prelungitoare mașini	mm	1540

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.