

FIȘA TEHNICĂ - PROVAR 5 U-D


MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI PROVAR 5 U-D SERIA 90


PROVAR 5-90 U-D (Seria 90) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 5 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X), rotire (axa Z) și deplasarea laterală a poziționerului și a mandrinei (dorn) (axele B1 și B2).



PROVAR 5-90 U-D poate îndoii țevi cu diametrul de până la 90 mm și are două niveluri de echipare pentru rază fixă și rază variabilă sau două raze fixe diferite.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).



SERIA 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	PROVAR 5
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	45
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	650
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	180
Z Toleranța	+/- °	0.1
B1 Viteză Max.	mt/1'	6
B1 Toleranța	+/- mm	0.1
B2 Viteză Max.	mt/1'	6
B2 Toleranța	+/- mm	0.1
Greutate	+/- Kg	6000

CAPACITATE	U.M.	PROVAR 5
Țeavă rotundă R=42 kg/mm2	mm	90x7
"Curba variabilă R=42 kg/mm2 RM min 10 D"	mm	80x2
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	90x4
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	90x10
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	60x60x3
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	40x80x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	80x50x2
Țeavă plină R=42 kg/mm2	mm	50
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	40x40
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	100
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3600
Prelungitoare mașini	mm	1560

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.